

mit Aufreißfalldämpfer Typ BFD-16

(16 mm gedrehtes Polyamidseil)



mit Stahl-Karabinerhaken MB51
(Öffnungsweite 19mm)

(Länge 1,5 m) Bestell-Nr. 40010400
(Länge 2,0 m) Bestell-Nr. 40010401

Gewicht: ca. 1,0 kg



mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90
(Öffnungsweite 60mm)

(Länge 1,5 m) Bestell-Nr. 40010410
(Länge 2,0 m) Bestell-Nr. 40010411

Gewicht: ca. 1,2 kg

Für Montage- und Servicearbeiten mit kurzen Distanzen zum Anschlagpunkt z.B. Stahlhochbau, Fensterreinigung, Tankanlagen

Besondere Eigenschaften

Ihr Vorteil

Hohe Fangstoß-
absorbierung



Reduziertes
Verletzungsrisiko

robustes
gedrehtes Seil



verschleißarm

kantengeprüft



Horizontale
Verwendung
zulässig

Auch erhältlich:



Auf Wunsch mit
Trilock-
Karabinerhaken
aus Stahl

Sonderanfertigungen
in Sonderlängen und
mit anderen
Karabinerhaken nach
Kundenwunsch



Werkstoffe:

- Seil: Polyamid, gedreht 16mm
- Einhandkarabinerhaken aus Stahl, verzinkt
- Rohrhaken aus Aluminium